



TILLVERKARE

HÄLLDE

MODELL

RG-350

PRODUKTBESKRIVNING

Grönsaksskärare, bereder upp till 15 kg/minut

URSPRUNG

Sverige

SPECIFIKATION

SPECIFIKATION TEXT	Grönsaksskärare med lutande design och fullmåneformad matarcylinde, tillverkad för att breda upp till 15 kg/minut eller 200-1 500 portioner/dag. Maskinens matarplatta är av aluminium med ett ögleformat matarhandtag av rostfritt stål och ett inbyggt matarrör med en diameter på 59 mm. Matare med hävarmseffekt. Matarcylinders volym är 5.7 liter med 62 mm innervägg. Maskindiskbara skärverktyg, diameter 215 mm, av rostfritt stål/aluminium med utbytbara knivar/plåtar. Motorn är direktdriven och drivs medsols.				
FUNKTION	Maskin för att skiva, tärna, strimla, riva, räffla och skära pomes frites. Bereder frukt, grönsaker, torrt bröd, ost, nötter, svamp etc.				
KAPACITET	Upp till 1 500 portioner/dag och upp till 15 kg/minut. 5.7 liter matarcylinde, 59 mm matarrör för långsträckta varor.				
MATERIAL	Maskinbas och matarcylinde: aluminium. Handtag och Trattmatare: rostfritt stål. Skärverktyg: rostfritt stål. Utmatarskiva: acetal.				
MOTOR	0.75 kW. En hastighet (360 varv/min). Manual matare: 220-240 V, 1-fas, 50-60 Hz. 220-240 V, 3-fas, 50-60 Hz. 120 V, 1-fas, 60 Hz. 380-415 V, 3-fas, 50 Hz. 440-460 V, 3-fas, 60 Hz. Termiskt motorskydd, underhållsfri kuggväxel.				
VÄGGANSLUTNING	Jordad , 1-fas, 10 A /3-fas, 16 A. Säkring: 10 A trög.				
STANDARD	EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.				
REKOMMENDERADE SKÄRVERKTYGS-PACKAR	INNEHÅLL				NETTOVIKT
	<ul style="list-style-type: none">6-pack Skärverktyg<ul style="list-style-type: none">Skivare 1.5 mmSkivare 4 mmSkivare 6 mmSkivare 10 mmRåkostrivare 4.5 mmTärningsgaller 10x10 mm				6 kg
	<ul style="list-style-type: none">9-pack Skärverktyg<ul style="list-style-type: none">Skivare 1.5 mmSkivare 4 mmSkivare 6 mmSkivare 10 mmRåkostrivare 2 mmRåkostrivare 8 mmFinrivareStrimlare 4x4 mmTärningsgaller 10x10 mm				9 kg
VIKT/VOLYM	INNEHÅLL	NETTOVIKT	ANTAL KOLLI	FRAKT VIKT	FRAKT VOLYM
	RG-350 Maskin	32 kg	1	36 kg	0.198 m ³
	Kantinvagn rostfri, inkl. plastkantin	9 kg	1	12.5 kg	0.15 m ³
	Maskinbord rostfritt stål, inkl. plastkantin	13,25 kg	1	14,5 kg	0,8 m ³
SÄKERHET	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, nr 10/2011				
DIREKTIV OCH FÖRORDNING	CE godkänd. Två säkerhetsbrytare. Skyddsklass: maskin IP44, tryckknappar IP65.				

RITNINGAR

Ritningarna nedan finns för nedladdning på halde.com.

