



TILLVERKARE

HÄLLDE

MODELL

CC-34

PRODUKTBESKRIVNING

Kombinerad Grönsaksskärare, bereder upp till 2 kg/minut. och Snabbhack, volym på 3 liter.

URSPRUNG

Sverige

SPECIFIKATION

SPECIFIKATION TEXT	Bordsmodell med halvmåneformad matarcynder, tillverkad för att bereda upp till 2 kg/minut eller 10-80 portioner/dag. Maskinens matare har en volym på 0.9 liter och är tillverkad av polykarbonat och polyamid. Mataren har ett inbyggt matarrör med en diameter på 53 mm. Maskinbasen är gjord av ABS-plast och knivhuset av aluminium. Maskindiskbara skärvertyg, diameter 185 mm, av rostfritt stål. Motorn drivs medsols med en självspännande rem. Maskinen startas med ett vred. Maskinen har handtag för att lätt kunna flyttas.				
FUNKTION	Maskin för att skiva, tärna, strimla, riva, räffla med grönsaksskärartillsatsen och mala, hacka, blanda och mixa med snabbhackstillsatsen. Bereder frukt, grönsaker, torrt bröd, ost, nötter, svamp, kött, fisk, etc.				
KAPACITET	2 kg/minut, 10-80 portioner/dag. 0.9 liter matarcynder, 53 mm matarrör för långsträckta varor. Snabbhackskärl: 3 liter.				
MATERIAL	Maskinbas: ABS-plast. Knivhus: aluminium. Matarinsats: polykarbonat och polyamid. Skärvertyg: Rostfritt stål. Utmatarskiva: Acetal Kärl: rostfritt stål. Knivhuvud: acetal. Knivar: rostfritt stål. Lock och avskrapare: Xylex.				
MOTOR	1.0 kW. Fyra hastigheter (500/800 varv/minut, 1 450/2 650 varv/minut) och pulsfunction. 220-240, 1-fas, 50-60 Hz. 120 V, 1-fas, 60 Hz. Utrustad med självspännande rem. Termiskt motorskydd.				
VÄGGANSLUTNING	Jordad , 1-fas, 10 A. Säkring: 10 A trög.				
STANDARD	EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.				
REKOMMENDERADE SKÄRVERKTYGS-PACKAR	INNEHÅLL				NETTOVIKT
	<ul style="list-style-type: none">• 2-pack Skärverkyg<ul style="list-style-type: none">- Skivare 4 mm- Råkostrivare 4 mm• 4-pack Skärverkyg<ul style="list-style-type: none">- Skivare 2 mm- Råkostrivare 4 mm- Skivare 4 mm- Strimlare 2x2 mm				0,6 kg
VIKT/VOLYM	INNEHÅLL	NETTOVIKT	ANTAL KOLLI	FRAKT VIKT	FRAKT VOLYM
	CC-34 Maskin inkl. Grönsaksskärar- och Snabbhackstillsats	8,6 kg	1	13 kg	0.12 m ³
SÄKERHET	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, nr 10/2011				
DIREKTIV OCH FÖRORDNING	CE godkänd. Två säkerhetsbrytare. Skyddsklass: maskin IP34.				

RITNINGAR

Ritningarna nedan finns för nedladdning på halde.com.

