



#### TILLVERKARE

HÄLLDE

#### MODELL

RG-50

#### PRODUKTBESKRIVNING

Grönsaksskärare, bereder upp till 2 kg/minut.

#### URSPRUNG

Sverige

### SPECIFIKATION

<b>SPECIFIKATION TEXT</b>	Bordsmodell med halvmåneformad matarcylinder, tillverkad för att bereda upp till 2 kg/minut eller 10-80 portioner/dag. Maskinens matare har en volym på 0.9 liter och är tillverkad av polykarbonat och polyamid. Mataren har ett inbyggt matarrör med en diameter på 53 mm. Maskinbasen är gjord av ABS-plast och knivhuset av aluminium. Maskindiskbara skärverktyg, diameter 185 mm, av rostfritt stål. Motorn drivs medsols med en självspännande rem. Maskinen startas med ett vred. Maskinen har handtag för att lätt kunna flyttas.				
<b>FUNKTION</b>	Maskin för att skiva, tärna, riva, räffla och strimla. Bereder frukt, grönsaker, torrt bröd, ost, nötter, svamp etc.				
<b>KAPACITET</b>	Upp till 80 portioner/dag och upp till 2 kg/minut. 0.9 liter matarcylinder, 53 mm matarrör för långsträckta varor.				
<b>MATERIAL</b>	Maskinbas: ABS-plast. Knivhus: aluminium. Matare: polykarbonat och polyamid. Skärverktyg: rostfritt stål. Utmatarskiva: acetal				
<b>MOTOR</b>	1.0 kW. En hastighet (500 varv/minut) 220-240, 1-fas, 50/60 Hz.   120, 1-fas, 60 Hz. Utrustad med självspännande rem. Termiskt motorskydd.				
<b>VÄGGANSLUTNING</b>	Jordad, 1-fas, 10 A. Säkring: 10 A trög.				
<b>STANDARD</b>	EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.				
<b>REKOMMENDERADE SKÄRVERKTYGS-PACKAR</b>	<b>INNEHÅLL</b>				<b>NETTOVIKT</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2-pack Skärverktyg<ul style="list-style-type: none"><li>- Skivare 4 mm</li><li>- Råkostrivare 4 mm</li></ul></li><li>• 4-pack Skärverktyg<ul style="list-style-type: none"><li>- Skivare 2 mm</li><li>- Råkostrivare 4 mm</li><li>- Skivare 4 mm</li><li>- Strimlare 2x2 mm</li></ul></li></ul>				0,6 kg
					1.2 kg
<b>VIKT/VOLYM</b>	<b>INNEHÅLL</b>	<b>NETTOVIKT</b>	<b>ANTAL KOLLI</b>	<b>FRAKT VIKT</b>	<b>FRAKT VOLYM</b>
	RG-50 Maskin	9 kg	1	11 kg	0.097 m <sup>3</sup>
<b>SÄKERHET</b>	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, nr 10/2011				
<b>DIREKTIV OCH FÖRORDNING</b>	CE godkänd. Två säkerhetsbrytare. Skyddsklass: maskin IP34.				
<b>RITNINGAR</b>	Ritningarna nedan finns för nedladdning på <a href="http://hallde.com">hallde.com</a> .				
					