


Hinweis:

- Elektrischer Anschluß: 230 V AC / 2,0 kW
- thermostatisch regelbar von 30 bis 85 °C
- zwei Schiebetüren mit Griffleisten
- ein höhenverstellbares Zwischenbord
- vier höhenverstellbare Fußstollen

		Format	Maßstab	1:10	Werkstoff	Blechdicke	mm																		
<table border="1"> <tr> <th>Erstellt</th> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> <tr> <td>20.06.2017</td> <td>20.06.2017</td> <td>Klötzer</td> </tr> <tr> <th>Geprüft</th> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> <tr> <td>11.07.2018</td> <td>11.07.2018</td> <td>Gelber</td> </tr> <tr> <th>Freigegeben</th> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> <tr> <td>11.07.2018</td> <td>11.07.2018</td> <td>Gelber</td> </tr> </table>		Erstellt	Datum	Name	20.06.2017	20.06.2017	Klötzer	Geprüft	Datum	Name	11.07.2018	11.07.2018	Gelber	Freigegeben	Datum	Name	11.07.2018	11.07.2018	Gelber	Teilbenennung:	Wärmeschrank 20160/6/FU				
Erstellt	Datum	Name																							
20.06.2017	20.06.2017	Klötzer																							
Geprüft	Datum	Name																							
11.07.2018	11.07.2018	Gelber																							
Freigegeben	Datum	Name																							
11.07.2018	11.07.2018	Gelber																							
		Teilbenennung2:	L-B-H																						
		Norm	1600,0 - 600,00 - 850,00																						
		Sticht. Anmerkungen	Gefäß 20160/6/FU																						
		Zust. Nr.	1 - 56171 Bar Voreiberg																						
		Telefon	++49075619866.0																						
		Fax	++49075619866.78																						
o Produkt geändert	10/2018	Gelber	Dokumentnummer:		ZNR-00100532		a																		
Index	Änderung	Datum	Teilnummer:		E0117		b																		
							Urspr.:	Ersatz für:																	